



Technische Daten:

Gehäuse	Material	Aluminium
	Farbe	Rot/Bronze matt (eloxiert)
	Abmessungen	Ø88 mm x ca. 209 mm (inkl. Kugelgelenk, bei direkter Wandmontage)
Gelenk	Material	Edelstahl
	Mech. Verstellbereich	Neigungswinkel bis zu 90° Rotationswinkel ca. 360°
Schutzschlauch	Material	Edelstahl (AISI-316L)
	Länge	ca. 1 m
Kamera	Sensor	CMOS
	Videogrößen	1080P@60Hz; 1080P@50Hz
	Video Schnittstelle	HDMI
	Bildwinkel	90° (optional 142°)
Betriebsspannung	Versorgungsspannung	24 V DC
	Nennstrom	0,4 A
	Max. Strom	2,1 A
LED (8x)	Farbtemperatur	5000 K
	Lichtstärke	28000 mcd
	Lichtstrom	26 lm
	Effizienz	103 lm/W
weiteres	Schutzklasse	IP64*
	Gewicht	ca. 3,5 kg (Gesamtgewicht inkl. Schutzschlauch)

* nur bei rotierender Sichtscheibe und Sperrluftbeaufschlagung von min. 0,3bar

Lieferumfang:

- Kamera mit rotierender Sichtscheibe
- Kugelgelenkhalterung
- Edelstahlschutzschlauch 1 m
- Montagedichtung (+Ersatz)
- HDMI-Repeater-Kupplung
- Druckluftsteckverbindung Ø6 mm
- M12 Stecker 5-pol A-kodiert
- Feinfiltereinheit 3-stufig



Ersatz Montagedichtung



Feinfiltereinheit, 3-Stufig



